


POTVRDA O KVALITETI

 Strana :1/1
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

1. TRGOVAČKI NAZIV	A K R I N O L Ljepilo za keramiku i porobeton	C1T
2. PODRUČJE UPOTREBE	Višenamjensko građevinsko Ljepilo za unutarnju i vanjsku upotrebu, primjereno za lijepljenje keramičkih pločica, klinkera. Upotrebljava se i za lijepljenje blokova od porobetona.	
3. SASTAV	Ljepilo na osnovi cementa, polimernog veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, specijalnih dodataka.	
4. FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE	4.1. IZGLED: praškast 4.2. BOJA: siva 4.3. NASIPNA MASA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1350 4.4. ZAPALJIVOST: / 4.5. POČETNA VLAČNA ADHEZIJSKA ČVRSTOĆA (N/mm ²): > 0,7 (SIST EN 1348) 4.6. VLAČNA ADHEZIJSKA ČVRSTOĆA NAKON NJEGOVANJA U VODI (N/mm ²): > 1,1 (SIST EN 1348) 4.7. VLAČNA ADHEZIJSKA ČVRSTOĆA NAKON NJEGOVANJA NA 70° C (N/mm ²): > 0,6 (SIST EN 1348) 4.8. VLAČNA ADHEZIJSKA ČVRSTOĆA NAKON SMRZAVANJA/ODMRZAVANJA (N/mm ²): > 1,1 (SIST EN 1348) 4.9. VLAČNA ADHEZIJSKA ČVRSTOĆA 20 MIN. NAKON NANOSA (N/mm ²): > 0,5 (SIST EN 1346) 4.10. KLIZANJE (mm) : < 0,5 (SIST EN 1308)	
5. SIGURNOSNI LIST	Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement.	
6. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA	ZAG Ljubljana, Izvještaj P 199/05 – 410 – 1, 07.03.2005.	
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.	