

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

| | |
|---|--|
| 1. TRGOVAČKI NAZIV | J U P O L G O L D Visoko pokrivna unutarnja zidna boja |
| 2. PODRUČJE UPOTREBE | Unutarnja disperzijska boja za dekorativnu zaštitu različitih površina, otporna na mokro čišćenje u skladu s SIST EN 13300. |
| 3. SASTAV | Disperzijska boja na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, titan dioksida, punila i specijalnih dodataka. |
| 4. FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE | <p>4.1. IZGLED: tekućina</p> <p>4.2. BOJA: bijela, nijanse</p> <p>4.3. GUSTOĆA (kg/dm³/20° C): ca 1,60</p> <p>4.4. pH (20°C): 8,5 – 10,5</p> <p>4.5. ZAPALJIVOST: /</p> <p>4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 65,0 – 69,0</p> <p>4.7. PAROPROPUSNOST μ (-): $\mu < 400$</p> <p>4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 100 μm : Sd < 0,04 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka)</p> <p>4.9. OTPORNOST NA MOKRO ČIŠĆENJE : otporan, razred 3 (SIST EN 13300)</p> <p>4.10. POKRIVNOST: razred 2 pri izdašnosti 7,5 m²/l (SIST EN 13300)</p> <p>4.11. SJAJ: mat (SIST EN 13300)</p> <p>4.12. VOC: max. 1,0 g/l</p> |
| 5. SIGURNOSNI LIST | Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode. |
| 6. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA | <p>ZAG Ljubljana, Izvještaj P 1180/2000 – 460/5, 06.03. 2003.</p> <p>FPL Stuttgart, Izvještaj AT 026 b/03, 13. 08. 2003.</p> <p>TÜV – SÜD München, Certifikat : TM – 07/100727-1, 27.07.2010 : ispitan sadržaj štetnih tvari i kontrola proizvodnje</p> |
| 7. | <p>Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.</p> <p>Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.</p> |

